



சிமெண்ட் 🛨 மணல் கலவை

சிறப்பம்சங்கள்

- மேம்படுத்தப்பட்ட உயர்ந்த தரம்
- உறுதியான செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த பூச்சுதிறன்
- எளிதில் கையாள கூடியது
- வேலையாட்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து
 நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது
- நேரடி மற்றும் மறைமுகமான கட்டுமான செலவை குறைக்கிறது
- கலவை சேதாரமில்லாமல் முழுமையாக பயன்படுகிறது
- குறைந்த விலை மற்றும் குறைந்த நேரத்தில் வேலையை முடிக்கலாம்
- எடுத்துச் செல்ல எளிது

















HIGH QUALITY DRY PLASTER

INTRODUCTION TO PRODUCTS:

This Dry mortar is made up of high quality, well processed, sand, mixed with cement and permissible additives to achive high quality dry mortar.

Various mix proportions are available both for plastering and concreting applications. This is available in various weighted bags and the shelf life is upto 3 months from date of manufacturing, as this is packed in air tight bags.

SALIENT FEATURES

- Assured quality following IS standards
- Reduction of wastage
- Direct and indirect cost saving in labour & Wages
- Lowest Cost
- Easy to use
- · Speedy work completion
- Convenience to stock
- Longer shelf life
- Convenience to transit during work
- Available in various types for different applications

APPLICATIONS

- Interior & Exterior Wall Plastering
- · Ceiling Plastering
- Brick Laying
- Renovation Work



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Interior / Exterior Wall Plastering / சுவர் பூச்சு
Ceiling Plastering / மேற்கூரை புச்சு
Brick Laying / செங்கல் கட்டுமானம்
Renovation Work / கட்டிடம் சீரமைத்தல்

Composition	OPC & PPC Grade Processed Sand & Required Additives
Binder	OPC & PPC Grade Cement
Appearance	Granular
Water Mixing Ratio	Typically: 8.5 Itrs Water per 50 kgs
Yield / Coverage	Typically : > 25 Sqft per 50 kgs @ 12 mm thickness
Compressive Strength	> 12N/mm2 @ 7 Days Curing
Available Package	40/50 kgs in woven poly Bags
Shelf Life	3 Months from Date of Packing in Dry Conditions
Recommended Water Curing	Twice a Day for First 2 Days & Once for Next 2 Days
Working Time	Typically 30-45 Minutes